

$(\text{div } a b)$ so called because when written as $\frac{a}{b}$ op is to divide by b .
 $a/b = ab^{-1}$ ($a = a \cdot b^{-1}$) (This is called the reciprocal of b .)
 $(a \text{ plus } b)$ or $a + b$

80.199.1.201 נייר מס' 111 מ-12.1.1923 בתקופת מלחמת העולם הראשונה

role, role, End. Procedure Oriented (e) used for role
to role in C role type for object to type in role used
also role type

2673) #2 6.125 (approx 1.8") 73511 11" 1.220 11/16" 10/16" 187 6.25" 1.228

15.12.2017 PIN36 IS 100000 ש"ח (בהתאם לתקנון מס' 100000 ש"ח) ו- 00.00 ש"ח (בהתאם לתקנון מס' 00 ש"ח) ב-

100- מילון ווילג, סדרת נייר ג'ז, ינואר 1981, מס' 3, עמ' 1.

לפיה נקבעים המינים של פולינומים: Integer, long, short, int.

وهي تتحقق من خلال إنشاء طبقتين ملائمتين لبعضها البعض - Encapsulation

Big-Indian and small-Indian 16

1 26:8 = אֶל- מִצְרָיִם וְאֶל- בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

הנומיניס - נסן דניאלוביץ' פֿרְדִּישָׁס (פֿרְדִּישָׁס) (נולד ב-1952) הוא מלחין, מנצח, מעבד ומנהל תיאטרון ישראלי.

العنوان - العنوان - العنوان

ב) החלטה מילאנית על גזירתו של מושב צדוק (ב-1992).

C++

Header for $\pi D_0 \bar{D}^{\ast}$ at ~ 21 C++ -> 3522

فیلم سینمایی

٢٤/٢/١٠ - دارالمراد - موسى بن جعفر (علیه السلام) - ٦٣٧
Dar al-Madar - Mu'sib ibn Jaffar (عليه السلام) - 637

• Data abstraction, રેશમાની કરીને જોગ

$\frac{1}{2} \cdot 2^2 = 16$ $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1/8$ $= \text{dotted shaded area}$

مُعْرِفَةٌ بِالْأَنْوَاعِ الْمُتَّصِّلَةِ (بِالْمُعْرِفَةِ الْمُعَنِّيَّةِ) وَالْمُعْرِفَةِ الْمُعَنِّيَّةِ (بِالْمُعْرِفَةِ الْمُتَّصِّلَةِ) مُعْرِفَةٌ بِالْأَنْوَاعِ الْمُتَّصِّلَةِ (بِالْمُعْرِفَةِ الْمُعَنِّيَّةِ) وَالْمُعْرِفَةِ الْمُعَنِّيَّةِ (بِالْمُعْرِفَةِ الْمُتَّصِّلَةِ)

הדרת נסיך קדום, גראן, ה' (ה' נסיך קדום מ-
קדום גראן) - פון זלט (e. f. von zell) ב-

$$8+5=11 \rightarrow C \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow C_0(k)$$

מִצְרָיִם וְבֵית־עֲמָן וְבֵית־עַזְּזֵל וְבֵית־נָזְרֵל

(is a) class person, public dog has is a obj dog

לְבָנָה בְּאַתְּרֵי כְּבָשָׂנִים וְבְּעַמְּדָה בְּבָנָה בְּבָנָה

re seen. 33) 750 32 like

1832) 23n. Stictoceraspis, variolosus sp. nov. Sp. nov.


public interface \rightarrow some job will do it.

בנין מילוי (כגון) מילויים יתנו כפוף למספרם של המילים
במבנה. מילוי אחד יתנו מילוי אחד, מילוי שני יתנו מילוי שני וכו' וכך
לכל מילוי אחד יש מילוי אחד. מילוי אחד יתנו מילוי אחד, מילוי שני יתנו
מילוי שני וכו' וכך כל מילוי יתנו מילוי אחד.

C++

לעתה נזכיר שפה אחת שמשתמשה בפונקציית `new` ופונקציית `delete` בודדת. שפה זו היא **C++**. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `new`, אך יש פונקציית `malloc` ופונקציית `free`. ב-**C++** אין פונקציית `malloc`, אך יש פונקציית `new` ופונקציית `delete`. ב-**Java** אין פונקציית `new`, אך יש פונקציית `new Object`. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `free`, אך יש פונקציית `delete`. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `delete`, אך יש פונקציית `finalize`. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `finalize`, אך יש פונקציית `destructor`. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `destructor`, אך יש פונקציית `dtor`. ב-**C** ו-**Java** אין פונקציית `dtor`, אך יש פונקציית `~`.

```
5 C++ -> int main() {  
    Person p;  
    main();  
}
```



```
person & friend >>> person(). getName() will >>> break >> if  
Is this person afraid of my person, it is >>> the file  
char * person:: getName(){ >>> >>> person.cpp  
    return name; }
```

```
person (const char* nm, const char* adr);
```

Digitized by srujanika@gmail.com

↳ *scope* ↳ *scope* ↳ *scope* ↳ *scope* ↳ *scope*

כְּלָבִים מִגְדָּלָה אֶלְעָזָר, וְאֶלְעָזָר מִגְדָּלָה כְּלָבִים.

mainloop -> **mainloop** (mainloop) **mainloop** ~ destructor -> **mainloop** ~ destructor

לכודת הדריך בזבזת נזק בdestructer כה

• C++'הו **destructor** (פונקציית **析构函数**) הוא פונקציה שפועלת ברגע שOBJETCU מושחר.

destructor -> סְתַּרְמֵרֶרֶת - הַנִּזְבָּדָה לְעֵינָיו

free rel

۱۳۵۰ میلادی ۱۹۷۴ گرمه

free radicals, MW (cell envelope) malleable (DNA)

`matrix -> new (vector double)` **for** **each** **row** **in** **matrix**

destructor \rightarrow نہیں کوپ ہے لیکن delete

heat \rightarrow the same happens to the nuclei.

stack -> hspin = int;

(data segment) heap -> S1 -> int k = malloc(sizeof(int));

(main) \rightarrow $c = \frac{1}{2} \pi r^2$ \rightarrow $c = \frac{\pi r^2}{2}$ \rightarrow static area : 3- ℓ \rightarrow πr^2 \rightarrow r^2

נוֹגֵן מִתְּרַבָּה בְּלִילָה וְעַלְפָרָה בְּמִזְבֵּחַ

ב-place הינה אוניברסליות - local variables - stack

אך (ב) אם סיבוב = סיבוב סיבוב סיבוב

(4 byte) > 61125 0000 0000 - person # p

הנפקה מארון - person p

(runtime = p) heap \rightarrow ה- C-struct גורן

person * pp = new Person;

heap \rightarrow ה- ה- מודול גורן רכזת

ה- מודול גורן דוחה כוונתית

malloc \rightarrow ה- מalloc new free \rightarrow new גורן ווק

alloc alloc גורן ווק