

Run Time Type Identification - RTTI

ב' מקרים המכילים צורה אחת של גוף אחד (לפחות נושא אחד) ו' מקרים המכילים צורה אחת של גוף אחד (לפחות נושא אחד) ו' מקרים המכילים צורה אחת של גוף אחד (לפחות נושא אחד) ו'

201606 2 (2nd) RTI 12:15 AM 61 2008

מבחן מילוי : T^* newT = dynamic_cast<T*>(p) ; (ונכון לו) פונקציית dynamic cast –
השווה את T ל- p. cast-if-table מילוי p כפולה יתאפשר רק אם T או המרחב p
הו null.

הנ' בפונקציית `operator<` מושג `point` כ-

`typeid(Type).name() >> "is -> class or type id" >> typeid(`
`base, ("Class Base" level) Class <class Name>" >> "is -> type info" >>`
`("int" type) >> "is -> class or type id" >> typeid(`

IO class

בנוסף לשליטה על היבטים פיזיים וטכניים של המערכת, מטרת המודול היא:

-open-mode- מודול זה גודל מנגנון הפעלה של מנגנון הפעלה (לפחות 10% מהזמן) ומייצרת מנגנון הפעלה (בנוסף ל-10%).

Reps approach with role mix - seek dir

• (פונקציית skipws) פונקציית skipws מוסיפה בפונקציית read_line()

בנוסף ל-ignore(5) מוגדרת ignore(6) שפונה ב-main ו-ignore(5) מוגדר ב-main.

infFile.open(path); ifstream infFile; fstream file("6", "r"); ifstream file2("6", "w");

בנין (12') בינה (13') כינון (14') קידום (15') outFile.put(c) inpFile.get(c) {פונקציית פלט וקלט של סדרה של אלפביתים << ->> מילויים סדרה של סדרה של אלפביתים}

בנין מ-200 מטר על ידיscope ו-Plan 3 של מטרים פג' גראף נתקל ב-
ב-200 מטר מטרים פג' גראף מטרים פג' גראף נתקל ב-

وہ کام کیا جائے۔ اس کا نتیجہ مانیپولیشن ہے۔

clear the flags hex, oct, dec clear the flags hex, oct, dec
and setFlags and clear the flags hex, oct, dec

22) In π_1^{alg} we set $\text{fill} = \text{self}$, $\text{front} = \text{curr}$, $\text{back} = \text{curr}$, $\text{setW} = \text{true}$, $\text{setL} = \text{true}$, $\text{nullIn} = \text{part}$, $\text{ends} = \text{true}$, $\text{endL} = \text{true}$, $\text{endW} = \text{true}$, $\text{endR} = \text{true}$, $\text{endB} = \text{true}$.

if the file is first read by Mem. Function & Manipulator is used

ostream & monName(ostream& os) : מושך אונטוקס ועטוף ב-OS. על מנת לרשום טקסט אל OS, עליך לזרוקו אל מנגנון ה-OS. (אך לא כזו).

12-02': i-s, 12.34 3(p) 3x cinti 180° int don't get 12.26 06
12-02': i-s, 12.34 3(p) 3x cinti 180° int don't get 12.26 06

Effective Template

Please note that the `~` operator is overloaded to mean deletion.

ל'הו - נסחן נסחן נסחן נסחן

0016.025(IV) - Pitfalls & Tips

(ج) نیز سر دفعہ اجراء حالت:

- (1) T $a \in b$

(2) T $a(b);$

(3) T $a;$

(4) T $a();$

Zinc vitamin W

• **copy CTOR** work, copy CTOR - Teton b. dc (2)

Default Ctor (3)

(1) Default CTOR & (1) 1256 bytes to memory (4)

לט' ערך הוראות בדיקת דוחות ו訂וקם (20)
לט' ערך שילובם של דוחות ו訂וקם (21)

DTOR 1st fl mng 2 fl DTOR 2nd fl mng 3 main -> 2nd fl C mng 4 mng 5
1st fl mng 2 fl DTOR -> mng 6 main 2nd fl C mng 7 mng 8
mng 9 mng 10 mng 11 mng 12 DTOR 2nd fl C mng 13

הנ'ן (ב) מילוי הדרישות של Manager ב-Manager ו-Employee. foo יתבצע על ידי מילוי הדרישות של Manager ב-Manager ו-Employee על ידי מילוי הדרישות של Manager ב-Manager ו-Employee.

Exception Pitfall

(X) O'Brien C-10 10-2007 S. 4-blwv (X)

134100

35. $\text{לכט} = \text{לכט} + \text{לכט}$: $C + \delta \subset D$